

		VEDOUcí PROJEKTANT ING. ARCH. J. HOMOLKA		HLAVNí INŽENýR PROJEKTU ING. JINDŘICH BERAN		VYPRACOVAL ING.ARCH. Š.LEDVINKOVÁ		VýPIS VýROBKŮ HLINíKOVÉ VENKOVNí		LIST 33			
		GENEREL KKN – 1.ETAPA REKONSTRUKCE OBJEKTU L, DEMOLICE PAV. G A K				A 17–21–P							
OZNAČENí NA VýKRESE	POPIS							1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	Σ
(A14)	ROZMĚRY OKNA: 5000 x 2500+250 MM PARAPET: 300 MM  VíceKOMOROVÉ HLINíKOVÉ RÁMOVÉ OKNO – DĚLENO VERTIKÁLNĚ NA 5 DÍLŮ, 2x KŘíDLO PEVNĚ ZASKLENÉ, 3x KŘíDLO SKLOPNĚ–OTEVÍRAVÉ – ROZMĚRY, DĚLENí A OTVÍRÁNí DLE SCHÉMATU – max.Uw (celého okna) = 1,0 W/m²K – VČETNĚ ROZŠÍŘOVACíHO PROFILU PRO TEPELNÉ VYKRYTí KASTLíKU PŘEDOKENNíCH ŽALUZII – VČETNĚ MAGNETICKÝCH ČIDEL NA OTVÍRAVÝCH KŘíDLECH SKRYTÝCH V RÁMU OKNA A PROKABELOVÁNí NAD PODHLED – PŘí OTEVŘENí OKNA VYPNUTí CHLADíCí JEDNOTKY – PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ OKNA  ZASKLENí – TYP 1 – IZOLAČNí TROJSKLO ČIRÉ, MAX. Ug (ZASKLENí) = 0,6 W/m2K – BEZ ZVÝŠENÝCH POŽADAVKŮ NA ÚROVEŇ OCHRANY A AKUSTIKY  BARVA OKNA – EXTERIÉR – TMAVĚ ŠEDÁ – ANTRACIT, RAL 7016, DLE VÝKRESŮ POHLEDŮ – INTERIÉR – TMAVĚ ŠEDÁ – ANTRACIT, RAL 7016, DLE PD INTERIÉRU  KOVÁNí – CELOOVBODOVÉ, SYSTÉMOVÁ KLIKA V KOVOVÉM PROVEDENí S PLASTOVOU ÚPRAVOU, UMÍSTĚNí KLIKY VE VÝŠCE MAX. 1,6 M NAD PODLAHOU MíSTNOSTI  POZNÁMKA – PODROBNÝ POPIS JEDN. PRVKŮ VIZ OBEČNÁ SPECIFIKACE NA ÚVODNíCH LISTECH VýROBKŮ PSV – PŘED VLASTNí VýROBOU JE NUTNO ZE STRANY ZHOTOVITELE PROVÉST DOMĚŘENí SKUTEČNÝCH VÝCHOZíCH ROZMĚRŮ STAVBY – NUTNO KOORDINOVAT S JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI PŘí VÝSTAVBĚ (ELEKTRO, PBŘ...) – PŘED VýROBOU BUDOU PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENY BAREVNOSTNí VZORKY MATERIÁLŮ – DODÁVKA VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNíHO MATERIÁLU – PŘED PROVÁDĚNíM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VýROBNí DOKUMENTACE, PROVEDENí DETAILŮ K ODSOUHLASENí							–	–	–	1	–	1