OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	∑
A36		1	–	–	–	–	1

ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU: 2000 x 2910 MM

VÍCEKOMOROVÁ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ STĚNA, RÁMOVÝ SYSTÉM
- STĚNA SLOŽENÁ Z DVOUKŘÍDLÝCH OTOČNÝCH DVEŘÍ A NADSVĚTLÍKU
- NADSVĚTLÍK V.660 MM S PEVNÝM ZASKLENÍM
- ROZMĚRY, DĚLENÍ A OTEVÍRÁNÍ DLE SCHÉMATU
- MAX. Uw (CELÉ DVEŘE) = 1,2 W/m^2K
- VČETNĚ PROKABELOVÁNÍ OD EZS ČIDLA K NADPRAŽÍ

DVEŘE
- DVOUKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, SYMETRICKÉ – AKTIVNÍ KŘÍDLO PRAVÉ, BEZ PRAHU, PLNÉ
- O MIN. PRŮCHOZÍM ROZMĚRU 900+900/2250 MM
- KOVÁNÍ
  - ROZETOVÉ KOVÁNÍ
  - KLIKA – KOULE
  - OBJEKTOVÉ ZÁVĚSY
  - MECHANICKÝ ZÁMEK – CYLINDRICKÁ VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY 3 V SGHK
  - AUTOMATICKÁ DVEŘNÍ ZÁSTRČ OVLÁDANÁ KLIČKOU SKRYTOU V RÁMU KŘÍDLA
  - POŽÁRNÍ KONZOLE S INTEGROVANÝM MECHANICKÝM KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ
  - SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT SIGNALIZUJÍCÍ OTEVŘENÍ OKNA/DVEŘÍ – ZAPOJENO DO SYSTÉMU EZS

ZASKLENÍ
- DVEŘNÍ KŘÍDLA – PLNÁ VÝPLŇ HLADKÁ – TL. STEJNÁ JAKO TLOUŠŤKA OBVODOVÉHO RÁMU KŘÍDEL
- NADSVĚTLÍK – TYP 1 – IZOLAČNÍ TROJSKLO ČIRÉ, MAX. Ug (ZASKLENÍ) = 0,6 W/m2K, BEZ ZVÝŠENÝCH POŽADAVKŮ NA ÚROVEŇ OCHRANY A AKUSTIKY

BAREVNÉ ŘEŠENÍ
- EXTERIÉR – TMAVĚ ŠEDÁ – ANTRACIT, RAL 7016, DLE VÝKRESŮ POHLEDŮ
- INTERIÉR – TMAVĚ ŠEDÁ – ANTRACIT, RAL 7016, DLE PD INTERIÉRU

POZNÁMKA
- PODROBNÝ POPIS JEDN. PRVKŮ VIZ OBECNÁ SPECIFIKACE NA ÚVODNÍCH LISTECH VÝROBKŮ PSV
- PŘED VLASTNÍ VÝROBOU JE NUTNO ZE STRANY ZHOTOVITELE PROVÉST DOMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH VÝCHOZÍCH ROZMĚRŮ STAVBY
- NUTNO KOORDINOVAT S JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI PŘI VÝSTAVBĚ (ELEKTRO, PBŘ...)
- PŘED VÝROBOU BUDOU PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENY BAREVNOSTNÍ VZORKY MATERIÁLŮ
- DODÁVKA VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU
- PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE, PROVEDENÍ DETAILŮ K ODSOUHLASENÍ